


数字八度单块 说明书

感谢您使用公司产品，在使用本产品之前请仔细阅读本说明书

操作说明



1.直通脚踏开关

- 单踩：效果声与原声切换
- 双踩：固定模式与正常模式切换
- 长踩：储存当前参数

2.LED指示灯

- 绿灯亮：正常模式，可以使用旋钮等调节效果参数
- 红灯亮：固定模式，效果调用预先参数，旋钮等无效
- 灯熄灭：原声输出

3.DRY旋钮

- 调节原声的音量；

4.OCT 2旋钮

- 调试第2个八度声部的音量；

5.模式选择开关

- 模式：TOP/BOTH/BOTTOM；

6.OCT 1旋钮

- 调试第1个八度声部的音量；

7.输入

- 1/4"单声道音频接口，信号输入；

8.输出

- 1/4"单声道音频接口，信号输出；

9.电源接口

- 9V直流电源(外正内负 ⊕ ⊖)；

产品特点

- ◆ 采用32位浮点DSP芯片，44.1KHz /24位采样
- ◆ 三种模式：TOP/BOTH/BOTTOM
- ◆ 2种工作模式：正常模式与固定模式，可储存一组参数

技术参数

- ◆ 输入：1/4"单声道音接口(阻抗:470k Ohms)
- ◆ 输出：1/4"单声道音接口(阻抗:100 Ohms)
- ◆ 电源供给：9V直流电流(外正内负 ⊕ ⊖)
- ◆ 工作电流：100mA
- ◆ 尺寸：95(L)*45(W)*48(H)mm
- ◆ 重量：273克(带包装)

Octopus Pedal Manual

Thanks for purchasing our products, before operating this product, please read the enclosed operating instructions.

Operating Instructions

1.True BYPASS Footswitch

- Press once: Switch between original sound and effect sound
- Press twice: Switch between fixed mode and normal mode
- Longtime Press : Store the current parameters.

2.LED indicator light

- Green light: Normal mode, can use knob to adjust parameters
- Red light: Fixed mode,effector use the fixed parameter, knob can't be use
- Go out: Original sound

3.DRY Knob

- This knob enables you to control the volumn of your dry sound.

4.OCT2 Knob

- Adjust the second OCT volume.

5.Mode Switch

- Models:TOP/BOTH/BOTTOM.

6.OCT1 Knob

- Adjust the first OCT volume.

7.Input Jack

- 1/4"mono audio jack,inputs the signal.

8.Output Jack

- 1/4"mono audio jack,outputs the signal.

9.DC IN Power Jack

- DC 9V regulated AC adapter (Plug polarity is Positive on the barrel and negative in the center ⊕ ⊖)

Product features

- ◆ DSP: 32 bit floating point, Sampling: 44.1kHz/ 24bit.
- ◆ 3 models: TOP/BOTH/BOTTOM
- ◆ 2 Models (Normal mode and fixed mode), can store a set of parameters.

Specifications

- ◆ Input: 1/4" Monaural Jack (Impedance: 470K Ohms)
- ◆ Output: 1/4" Monaural Jack (Impedance: 100 Ohms)
- ◆ Power Supply: DC 9V (Plug polarity is Positive on the barrel and negative in the center ⊕ ⊖)
- ◆ Working Current: 100mA
- ◆ Dimensions: 95(D)*45(W)*48(H)mm
- ◆ Weight: 273g(With box)

尺寸：170*120 mm
正反面，边框线不要印